

## PricingOfPublicationParameters

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="unqualified"
targetNamespace="http://edi.drukarniawydruk.pl/EDIdocumentation/PricingOfPublicationParameters.xsd"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:complexType name="PricingOfPublicationParameters">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="ParamtersOfPublicationCustomersID" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>
            Identyfikator kalkulacji - parametrów publikacji do wyceny w
systemie Partnera.
          </xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="ParametersOfPublicationPrintingHouseID" type="xs:int">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>
            Identyfikator kalkulacji nadany w systemie Drukarni.
          </xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="ParametersOfPublicationVersion" type="xs:int">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>
            System klienta przesyłając parametry publikacji do wyceny przesyła
je z elementem ParametryPublikacjiWersja zawierającym 1.
            Istnieje możliwość uściślenia parametrów przez Drukarnię. W tym
wypadku Drukarnia odeśle parametry w komunikacji
UaktualnienieParametrowPublikacji z kolejną wersją.
            W przypadku wyceny określana jest wersja dla zachowania pełnej
jednoznaczności jakich parametrów dotyczy wycena
          </xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="TypeOfPricing">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>
            Mogą być przekazywane dwa typy wyceny (określone niżej w
enumeracji) - automatyczny - orientacyjny oraz wiążący.
            W przypadku wyceny orientacyjnej wyceny nie są ofertą handlową w
rozumieniu polskiego prawa, jedynie informacją o cenie.
          </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="Orientation - automatic"/>
            <xs:enumeration value="Binding"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="ExpiryDate" type="xs:date" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>
            Termin ważności oferty cenowej. Nie jest wypełniony, gdy
obliczenie nie zostało wykonane.
          </xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

```

    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Attention" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      Uwagi dotyczące oferty. Np. uwzględnienie lakieru offsetowego,
innych dodatkowych procesów wymaganych ze względu na parametry pracy.
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="HasErrors" type="xs:boolean" minOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      Czy przekazane parametry zawierają błędy uniemożliwiające
dokonanie obliczeń - np. praca niemożliwa do realizacji.
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Errors" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      Uwagi dotyczące oferty. Np. uwzględnienie lakieru offsetowego,
innych dodatkowych procesów wymaganych ze względu na parametry pracy.
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="EditionsVariants">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="Option">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Edition" type="xs:int">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>
                  Kalkulowany wariant nakładu - liczba powtórzeń
publikacji o określonych parametrach
                </xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="NetPrice" type="xs:decimal">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>
                  Wycena zlecenia dla określonego wariantu nakładu.
Podawane ceny są cenami netto, bez podatku VAT. Wyrażone są w polskich złotych.
                </xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Weight" type="xs:decimal" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>
                  Waga nakładu wyrażona w kilogramach
                </xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="NumberOfPackages" type="xs:int"
minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>
                  Wypełniane w przypadku takich prac jak segregatory,

```

teczki, gdzie objętość nie waga decyduje o sposobie wysyłania nakładu.

System drukarni w tym przypadku przekaże szacowaną liczbę paczek danego produktu.

```
        </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Description" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      Opis tekstowy potwierdzający poprawność elektronicznej komunikacji
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Version" type="xs:string" />
</xs:complexType>
</xs:schema>
```