

## RequestForExternalServices

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="unqualified"
targetNamespace="http://edi.drukarniawydruk.pl/EDIdocumentation/RequestForExternalServices.xsd"
xmlns:regex="http://edi.drukarniawydruk.pl/EDIdocumentation/RequestForExternalServices.xsd"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:complexType name="RequestForExternalServices">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="RequestIDInThePrintingHouse" type="xs:integer"
minOccurs="1">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>
            Identyfikator zapytania w systemie Drukarni
          </xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="ExternalServices" minOccurs="1">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>
            Lista usług zewnętrznych, których dotyczy zapytanie
          </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="ExternalService"
type="regex:ExternalServiceDescription" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>
                  Określenie pojedynczej usługi zewnętrznej na liście usług,
których dotyczy zapytanie
                </xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="DateOfIssuance" type="xs:date" minOccurs="1">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>
            Data przekazania półproduktów wykonawcy usług zewnętrznych
          </xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="CompletionDate" type="xs:date" minOccurs="1">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>
            Data realizacji usług (termin określający kiedy półprodukty
powinny znaleźć się w Drukarni)
          </xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="TypeOfDelivery" minOccurs="1">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>
```

**Typ dostawy materiałów.** Dostępne są opcje z listy wyboru. Transport po stronie Drukarni lub Dostawcy Usług. W przypadku transportu po stronie Dostawcy Usług termin odbioru materiałów to termin, w którym półprodukty powinny wrócić do Drukarni.

```
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="Service supplier transport"/>
    <xs:enumeration value="Printing house transport"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ExternalServiceDescription">
```

**Opis pojedynczej usługi zewnętrznej.** Całe zapytanie dotyczyć może kilku usług, gdzie półprodukty będą wspólnie transportowane.

```
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:element name="PrintingHouseOrderIDNumber" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
```

**Identyfikator zlecenia produkcyjnego Drukarni, którego dotyczą usługi zewnętrzne.**

```
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ExternalServiceIDNumber" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
```

**Identyfikator usługi zewnętrznej**

```
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="KindOfService" type="xs:string" minOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
```

**Rodzaj zamawianej usługi (np. Lakierowanie UV)**

```
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TypeOfService" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
```

**Typ zamawianej usługi (np. całościowe)**

```
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Unit" minOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
```

**Jednostka, w której przedstawiono ilość detali, na których należy wykonać daną usługę**

```
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
```

```

        <xs:enumeration value="sheet"/>
        <xs:enumeration value="thousands sheets"/>
        <xs:enumeration value="file"/>
        <xs:enumeration value="items"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="SheetSizeWidth" type="xs:int" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>
            Szerokość arkusza
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SheetSizeHeight" type="xs:int" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>
            Wysokość arkusza
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Amount" type="xs:float" minOccurs="1">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>
            Ilość detali poddawanych usłudze
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Superplus" type="xs:float" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>
            Naddatek zamawianego materiału (ilość dodatkowych detali, które
można ewentualnie zepsuć przy wstępnej konfiguracji maszyny)
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="MaterialsSpecification" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>
            Dodatkowa specyfikacja materiałów, które zostaną przekazane w
związku z usługą zewnętrzną.
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>

```