

SuppliersOffer

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="unqualified"
targetNamespace="http://edi.drukarniawydruk.pl/EDIdocumentation/SuppliersOffer.x
sd"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:complexType name="SuppliersOffer">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="RequestIDInThePrintingHouse" type="xs:integer">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>
Drukarni
          </xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="SuppliersOrderPossible" minOccurs="1">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>
Zwraca wartość z listy informując czy usługa zostanie wykonana w
podanych terminach (określonych w zapytaniu o usługę zewnętrzną), w przypadku
odpowiedzi negatywnej, wysyłany zostanie komunikat 'No' oraz 'RejectionReason' z
odpowiednią wartością
          </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="Yes"/>
            <xs:enumeration value="No"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="RejectionReason" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>
Komunikat wysyłany w przypadku odmownej odpowiedzi na zapytanie
zamówienia usług, np. zbyt krótki czas zamówienia.
          </xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="NetPrice" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>
Proponowana cena w przypadku możliwości wykonania usługi
          </xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="Version" type="xs:string" use="required" />
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```