

FileLink

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://edi.drukarniawydruk.pl/EDIdocumentation/filelink.xsd"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:complexType name="FileLink">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="FileName" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>
            Nazwa przesłanego pliku
          </xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="FileID" type="xs:integer">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>
            Identyfikator przesyłanego pliku
          </xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="FileApproval" minOccurs="1">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>
            Akceptacja pliku po zapoznaniu się z informacjami z systemu
            preflight.
            Klient może zaakceptować plik z ostrzeżeniami lub nawet z błędami
            lub uznać plik za nienadający się do druku.
            Klient ponosi odpowiedzialność za wygląd wydruków w przypadku
            akceptacji pliku, co do którego preflight zgłosił błędy lub ostrzeżenia.
            W przypadku uznania plik za błędny nie jest konieczne wiązanie
            pliku z publikacją (wypełnianie pozostałych elementów komunikatu).
          </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="Confirm"/>
            <xs:enumeration value="Reject"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="FileCharacter" minOccurs="0" maxOccurs="1">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>
            Cel przesyłanego pliku - materiał do druku lub do podglądu.
          </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="ToPrint"/>
            <xs:enumeration value="ToView"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="CalculationIDInCustomersSystem" type="xs:string"
minOccurs="0" maxOccurs="1">
        <xs:annotation>
```

```

        <xs:documentation>
            Nadany identyfikator kalkulacji w systemie Klienta
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CalculationIDInThePrintingHouseSystem"
type="xs:integer" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>
            Nadany identyfikator kalkulacji w systemie Drukarni
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="OrderIDInTheCustomersSystem" type="xs:string"
minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>
            Identyfikator zamówienia w systemie informatycznym Klienta
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="OrderIDInThePrintingSystem" type="xs:integer"
minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>
            Identyfikator zamówienie nadany w systemie informatycznym Drukarni
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Version" type="xs:string" use="required" />
</xs:complexType>
</xs:schema>

```